


EN 13034

EN 1149-5

EN ISO 11612

EN ISO 11611

EN 342

IEC 61482-2


Kurtka ochronna trudnopalna, antyelektrostatyczna, dla spawaczy, chroniąca przed czynnikami gorącymi, termicznym działaniem łuku elektrycznego, ciekłymi chemikaliami oraz zimnem


MULTIGUARD
kod produktu: WY-7420
model: K-171-04

- ▶ Kaptur dopinany na zamek do pokroju szyi ściągnięty gumą w tunelu, w przodzie zapinany na kryte rzepy
- ▶ Podkrój szyi wykończony stójką
- ▶ W przodzie zapinana na zamek przykryty plisą zapinaną na przemian na kryte rzepy i napy
- ▶ Na lewym przodzie nad taśmą naszyty rzep na dystynkcję
- ▶ W przodzie po lewej stronie naszyta 1 kieszeń górna z miechem przykryta patką na kryte rzepy (na patce i na kieszeni naszyty rzep do mocowania)
- ▶ Od wewnątrz na lewym przodzie kieszeń z wlotem pionowym zapinana na zamek, poniżej kieszeń z przeszyciem przez środek
- ▶ W przodzie po prawej stronie naszyta 1 kieszeń górna przestrzenna przykryta patką na kryte rzepy
- ▶ W tali tunel z gumą
- ▶ W przodzie naszyte dolne 2 kieszenie podwójne przykryte patkami zapinanymi na rzepy
- ▶ Na tyle pod taśmami naszyty rzep do mocowania
- ▶ Na prawym rękawie naszyta górna 1 kieszeń z patką zapinaną na kryte rzepy
- ▶ Na lewym rękawie naszyty rzep do mocowania emblematu PSP i nazwy miejscowości
- ▶ Rękawy zakończone mankietem z wszytą wewnątrz gumą oraz zapinką na rzep

Normy:

EN ISO 13688, EN 1149-5, EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1, EN ISO 11611 A1+A2, EN 342, IEC 61482-2 APC2, EN 13034

Kategoria ochrony:

CE kat. III

Tkanina:

 93% Nomex®/5% Kevlar®/2% włókno antyelektrostatyczne+ FC, 260 g/m²
Ocieplenie:

 3M™Thinsulate™FR 150 g/m²
Podszewka:

 100% bawełna + wykończenie trudnopalne, 200 g/m²
Taśma odblaskowa trudnopalna (żółta):

3M™Scotchlite™ 8987 (5 cm)

Taśma odblaskowa trudnopalna (srebrna):

3M™Scotchlite™ 8935 (5cm)

Kolorystyka:

Granatowa

Emblemat:

Haft trudnopalny na emblemacie na lewej, górnej kieszeni (13,5cmx5cm) i plecach (32x12), na rzep

Rozmiar:

S-3XL

Przepis prania:
